




Kit isolé ISOPLUS

Gamme : PTAC de 7 à 26 tonnes

Famille : ISOPLUS

Exécution : **EUROPAL**



DIMENSIONS (mm)

Long. ext. : 3 500 à 13 600 mm

Largeur ext. : 2 540 mm maxi

Hauteur intérieure : 3000 maxi

CADRE ARRIERE

- Cadre arrière réalisé en tôle EZ ou Galva
- Portes ouverture totale (270°)
- Panneau sandwich ép. 30, 2 faces polyester
- 2 fermetures anti-rack galva en applique (1/porte)

OPTIONS

- Auvent supérieur complément d'une PF hayon
- Cadre seul sans porte (PF hayon total)
- Rideau arrière (bois ou alu) sur enrouleur
- Cadre peint poudré polyester Blanc RAL 9010

FACES LATERALES

- Panneaux isolé ISOPLUS ép. 30 mm
- Descriptif : **Mousse PU** 35 kg/m³ avec Contre-plaqué WBP ép. 4 mm derrière chaque stratification verre polyester
- Face int/ext polyester (proche RAL 9010)

OPTIONS

- Plinthe intérieur galva nervurée
- Rails et tubes d'arrimage, capitons
- Porte latérale Simple ou Double battants
- Portes coulissante encastrée
- Rideau alu relevable sur enrouleur

FACE AVANT

- Panneaux isolé ISOPLUS ép. 30 mm (proche RAL 9010)

OPTIONS

- Face avant renforcée pour groupe frigo
- Plinthe intérieur galva nervurée
- Rails et Tubes d'arrimage, Capitons
- Trappon Relevable ou Coulissant

PAVILLON

- Toit isolé ép. 30 ou 50 mm, 2 faces polyester

OPTIONS

- Plafonnier 4 leds avec conducteur électrique

