

## Kit **ALULISSE** (tôles agrafées)

**Gamme** : PTAC maxi 6,5 tonnes

**Famille** : ALULISSE

**Exécution** : **EUROPAL**



### **DIMENSIONS (mm)**

Long. ext. : 1 500 à 6 000 mm

Largeur ext. : 2 350 mm maxi

Hauteur intérieure :

2 350 mm maxi si auvent supérieur

2 400 mm maxi si portes arrière

### **CADRE ARRIERE**

- Cadre arrière boulonné sans aucune soudure
- Montants en profils d'aluminium Brut ou Anodisé
- Seuil et linteau en acier Galvanisé ou Inox
- Portes à ouverture totale (270°) en panneau sandwich avec fermeture encastrée inox

#### **OPTIONS Cadre mixte ou acier**

- Auvent supérieur en complément PF hayon
- Porte arrière relevante
- Face arrière idem face avant

### **FACES LATERALES**

- Construction 100% aluminium
- Tôles clippées 2 à 2 par un profil intermédiaire vertical.
- Montants intermédiaires au pas de 583 ou 385 mm
- Face extérieure lisse blanc (proche RAL 9016)

#### **OPTIONS**

- Rails d'arrimage, Tubes rond 10x13 et Capitons
- Porte latérale battante, Double et Coulissante



### **FACE AVANT**

- Construction 100% aluminium
- Tôles clippées 2 à 2 par un profil intermédiaire vertical
- Face extérieure lisse blanc (proche RAL 9016)

#### **OPTIONS**

- Rails d'arrimage, Tubes rond 10x13 et Capitons

### **PAVILLON**

- Cadre en profils d'aluminium Brut ou Anodisé
- Peau OPAQUE blanc ou Peau SEMI-TRANSLUCIDE
- Traverses aluminium cintrées au pas de 500 mm

### **SOUBASSEMENT (en option)**

- Soubassement en aluminium brut livré pré-monté
- Traverses profils Alu ou Oméga Galva

#### **OPTIONS**

- Ailes enveloppantes et Jeu de pare-cycliste
- Escabeau 4 marches avec coulisses

