

Kit furgone Alluminio liscio

Massa complessiva : PTT 6,5 ton max.

Famiglia : Alluminio

Versione : **EUROPAL**

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza est. : 1 500 a 6 000

Larghezza est. : 2 350 max.

Altezza interna :

2 350 max. - sportello sup. a pensilina

2 400 max. - n.2 porte posteriori



VANO PORTA POSTERIORE

- Vano porta imbullonato senza saldatura
- Montanti in profili di alluminio grezzo o anodizzato
- Testate in acciaio zincato o in acciaio inox
- N°2 porte con apertura totale (270°) in pannello isolato da 30 mm – n.1 chiusura incassata acciaio inox nell'anta destra

OPZIONI (vano porta o in alluminio o in acciaio)

- Sportello sup. a pensilina idoneo per l'applicazione di una pedana caricatrice
- Porta a saracinesca in alluminio o in legno
- Parte posteriore chiusa come anteriore

PARETI LATERALI

- Lamiere in alluminio liscio sp. 93/100 colore RAL 9016
- La distanza tra un montante alluminio e l'altro è di 583 mm o 375 mm
- Profili anteriori e posteriori idonei per facilitare l'assemblaggio con la parete anteriore e il vano porta posteriore

OPZIONI

- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Porta a n.1 battente e porta a n.2 battenti, porta scorrevole



PARETE ANTERIORE

- Lamiere in alluminio liscio sp. 93/100 colore RAL 9016
La distanza tra un montante alluminio e l'altro è di 583 mm o 375 mm

OPZIONI

Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette

TETTO

- Completamente in profili di alluminio formanti una scocca rivestita con una lamiera semi-traslucida o bianca opaco in un pezzo unico
- Traversine incurvate con distanza tra una traversina alluminio e l'altra di 500 mm

PIANALE

- Pianale in alluminio grezzo, fornito premontato
- Longheroni e traversine in profili di alluminio

OPZIONI

- Passiruota e paraciclisti
- Scala scorrevole 4 gradini con guida smontata

