



Kit furgone Plywood

Massa complessiva : PTT 7 a 26 ton

Famiglia : Plywood – 17 o 20 mm

Versione : **CLASSICA**

DIMENSIONI (mm)

Lunghezza est. : 3 500 a 13 600

Larghezza est. : 2 540 max.

Altezza interna : 3 000 max.

VANO PORTA POSTERIORE

- Vano porta in lamiera elettrozincata o vano porta zincato
- N°2 porte con apertura totale (270°) in pannello Plywood da 20 mm - n.2 chiusure esterne – n.1 chiusura per ogni battente

OPZIONI

- Sportello a pensilina idoneo per l'applicazione di una pedana caricatrice
- Vano porta privo di n.2 porte (predisposto a ricevere una pedana caricatrice totale)
- Porta a saracinesca in alluminio o in legno
- Vano porta verniciato a polvere colore bianco

PARETI LATERALI

- Pannello Plywood da 17 o 20 mm Compensato laminato con 2 faccie poliestere colore bianco (simile RAL 9010)

OPZIONI

- Battiscopa standard 300 mm
- Versione rinforzata, assemblaggio longherina/battiscopa sovradimensionato (rimorchio e semirimorchio)
- Battiscopa rinforzato altezza >300 mm
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Porta a n.1 battente e porta a n.2 battenti, porta scorrevole
- Porta a saracinesca in alluminio



PARETE ANTERIORE

- Pannello Plywood da 17 o 20 mm

OPZIONI

- Battiscopa standard 300 mm
- Battiscopa rinforzato altezza >300 mm
- Bandelle e tubi fermacarico, bandelle rivestite con moquette
- Sportellino ad apertura a sollevamento o scorrevole

TETTO

- Completamente in profili di alluminio formanti una scocca rivestita con una lamiera semi-traslucida o bianca opaco in un pezzo unico
- Traversine incurvate con distanza tra una traversina e l'altra di 500 mm

OPZIONI

- Oblo
- Tetto isolato Isobase o Isoplus
- Plafoniera 4 leds con filo elettrico

