


Kit isolé ISOBASE

Gamme : PTAC maxi 6,5 tonnes

Famille : ISOBASE

Exécution : **EUROPAL**



DIMENSIONS (mm)

Long. ext. : 1 500 à 6 000 mm

Largeur ext. : 2 350 mm maxi

Hauteur intérieure :

2 350 mm maxi si auvent supérieur

2 400 mm maxi si portes arrière

CADRE ARRIERE

- Cadre arrière boulonné sans aucune soudure
- Montants profils aluminium Bruts ou Anodisés
- Seuil et linteau en acier Galvanisé ou Inox
- Portes à ouverture totale (270°) en panneau sandwich avec fermeture encastrée inox à droite

OPTIONS

- Auvent supérieur complément d'une PF hayon
- Rideau arrière (bois ou alu) sur enrouleur
- Face arrière idem face avant

FACES LATERALES

- Panneaux isolé ISOBASE ép. 30 mm
- Descriptif : Mousse PU 40 kg/m³ avec insert bois verticaux 60 x 9 au pas 312
- Face int/ext polyester (proche RAL 9010)

OPTIONS

- Plinthe intérieur galva nervurée
- Rails et tubes d'arrimage, capitons
- Porte latérale Simple ou Double battants
- Portes coulissante encastrée
- Rideau alu relevable sur enrouleur

FACE AVANT

- Panneaux isolé ISOBASE ép. 30 mm (proche RAL 9010)

OPTIONS

- Face avant renforcée pour groupe frigo
- Plinthe intérieur galva nervurée
- Rails et Tubes d'arrimage, Capitons
- Trappon Relevable ou Coulissant
- Avancée moulée polyester

PAVILLON

- Toit isolé ép. 30 ou 50 mm, 2 faces polyester
- Plafonnier 4 leds avec conducteur électrique

SOUBASSEMENT (option)

- Soubassement en aluminium brut, livré pré-monté
- Traverses et longerons profils Alu

OPTIONS

- Ailes enveloppantes et Jeu de pare-cycliste
- Escabeau 4 marches avec coulisses

