



CADRE ARRIERE

- Cadre arrière boulonné sans aucune soudure
- Montants en profils d'aluminium Brut ou Anodisé
- Seuil et linteau en acier Galvanisé ou Inox
- Portes à ouverture totale (270°) en panneau sandwich avec fermeture encastrée inox

OPTIONS Cadre mixte ou acier

- Auvent supérieur en complément PF hayon
- Porte arrière relevante
- Face arrière idem face avant

FACES LATERALES

- Construction 100% aluminium
- Tôles clippées 2 à 2 par un profil intermédiaire vertical. **OPTIONS**
- Montants intermédiaires au pas de 583 ou 385 mm
- Face extérieure lisse blanc (proche RAL 9016)

OPTIONS

- Rails d'arrimage, Tubes rond 10x13 et Capitons
- Porte latérale battante, Double et Coulissante



Kit ALULISSE (tôles agrafées)

Gamme: PTAC maxi 6,5 tonnes

Famille: ALULISSE **Exécution: EUROPAL**

DIMENSIONS (mm)

Long. ext.: 1 500 à 6 000 mm Largeur ext.: 2 350 mm maxi

Hauteur intérieure :

2 350 mm maxi si auvent supérieur 2 400 mm maxi si portes arrière

FACE AVANT

- Construction 100% aluminium
- Tôles clippées 2 à 2 par un profil intermédiaire vertical
- Face extérieure lisse blanc (proche RAL 9016)

OPTIONS

Rails d'arrimage, Tubes rond 10x13 et Capitons

PAVILLON

- Cadre en profils d'aluminium Brut ou Anodisé
- Tôle Aluminium ou Opalin d'une seule pièce
- Traverses aluminium cintrées au pas de 500 mm

SOUBASSEMENT (en option)

- Soubassement en aluminium brut livré pré-monté
- Traverses profils Alu ou Oméga Galva

- Ailes enveloppantes et Jeu de pare-cycliste
- Escabeau 4 marches aved coulisses

